



Cena NETTO: 385,00
Cena BRUTTO: 473,55

agregat prądowocząy 0.8kW 230V



Cena NETTO: 410,00
Cena BRUTTO: 504,30

agregat prądowocząy 0.8kW 230V + 12V 8A



Cena NETTO: 700,00
Cena BRUTTO: 861,00

agregat prądowocząy 1.0kW 230V

Model	EP950	EP950-12V	Model	EP1200
Napięcie prądu	230V 50Hz	230V 50Hz, +12V DC/5,8A	Napięcie prądu	230V 50Hz, +12V DC/10A
Moc znamionowa (max) agregatu	0,65kW (0,75kW)	0,65kW (0,75kW)	Moc znamionowa (max) agregatu	1,0kW (1,2kW)
Silnik	E45F-1 2.5HP 2-suw	E45F-1 2.5HP 2-suw	Silnik	154F 4HP 4-suw
Typ rozruchu	mechaniczny	mechaniczny	Typ rozruchu	mechaniczny
Zużycie paliwa	544g/kWh	544g/kWh	Zużycie/rodzaj paliwa	<395g/kWh 95Pb
Rodzaj paliwa (mieszanka paliwowa)	95Pb + olej do siln. (np. Mixol) 1:50	95Pb + olej do siln. (np. Mixol) 1:50	Olej do siln. 4-suw. 15W40 SAE	0,45l
Pojemność zbiornika	4,2l	4,2l	Pojemność zbiornika	11,6l
Poziom hałasu (z odl. 7m)	58dB(A)	58dB(A)	Poziom hałasu (z odl. 7m)	60dB(A)
Maksymalny czas pracy ciągłej	8,1h	8,1h	Maksymalny czas pracy ciągłej	14h
Waga	21kg	23kg	Waga	28kg
Wymiary	400x350x345mm	400x350x345mm	Wymiary	460x370x385mm



Cena NETTO: 760,00
Cena BRUTTO: 934,80

agregat prądowocząy 1.3kW 230V



Cena NETTO: 900,00
Cena BRUTTO: 1107,00

agregat prądowocząy 2.0kW 230V



Cena NETTO: 980,00
Cena BRUTTO: 1205,40

agregat prądowocząy 2.5kW 230V

Model	EP1800	EP2500	EP3000
Napięcie prądu	230V 50Hz, +12V DC/8,3A	230V 50Hz, +12V DC/8,3A	230V 50Hz, +12V DC/8,3A
Moc znamionowa (max) agregatu	1,3kW (1,5kW)	2,0kW (2,2kW)	2,5kW (2,7kW)
Silnik	168F 5,5HP 4-suw	168F-1 6,5HP 4-suw	168F-1 6,5HP 4-suw
Typ rozruchu	mechaniczny	mechaniczny	mechaniczny
Zużycie/rodzaj paliwa	<395g/kWh 95Pb	<395g/kWh 95Pb	<395g/kWh 95Pb
Pojemność zbiornika	15l	15l	15l
Olej do siln. 4-suw. 15W40 SAE	0,6l	0,6l	0,6l
Poziom hałasu (z odl. 7m)	63dB(A)	65dB(A)	65dB(A)
Maksymalny czas pracy ciągłej	11h	11h	11h
Waga	41kg	45kg	48kg
Wymiary	590x430x435mm	590x430x435mm	590x430x435mm



Cena NETTO: 1420,00
Cena BRUTTO: 1746,60

agregat prądowocząy 3,0kW 230V



Cena NETTO: 1620,00
Cena BRUTTO: 1992,60

agregat prądowocząy 4,0kW 230V



Cena NETTO: 1750,00
Cena BRUTTO: 2152,50

agregat prądowocząy 5,0kW 230V



Cena NETTO: 1900,00
Cena BRUTTO: 2337,00

agregat prądowocząy 6,4kW 230V



Cena NETTO: 2050,00
Cena BRUTTO: 2521,50

agregat prądowocząy 6,4kW 230V start

Model	EP3800	EP5000	EP6500	EP7500	EP7500ES
Napięcie prądu	230V 50Hz, +12V DC/8,3A	230V 50Hz, +12V DC/8,3A	230V 50Hz, +12V DC/8,3A	230V 50Hz, +12V DC/8,3A	230V 50Hz, +12V DC/8,3A
Moc znamionowa (max) agregatu	3,0kW (3,3kW)	4,0kW (4,5kW)	5,0kW (5,5kW)	6,4kW (7,0kW)	6,4kW (7,0kW)
Silnik	173F 8,0HP 4-suw	182F 11,0HP 4-suw	188F 16,0HP 4-suw	190F 16,0HP 4-suw	190F 16,0HP 4-suw
Typ rozruchu	mechaniczny	mechaniczny	mechaniczny	mechaniczny	mechaniczny + elektr.
Zużycie/rodzaj paliwa	<395g/kWh 95Pb	<395g/kWh 95Pb	<395g/kWh 95Pb	<395g/kWh 95Pb	<395g/kWh 95Pb
Pojemność zbiornika	25l	25l	25l	25l	25l
Olej do siln. 4-suw. 15W40 SAE	1,1l	1,1l	1,1l	1,1l	1,1l
Poziom hałasu (z odl. 7m)	69dB(A)	72dB(A)	72dB(A)	74dB(A)	74dB(A)
Maksymalny czas pracy ciągłej	11h	9h	9h	9h	9h
Waga	65kg	76kg	80kg	83kg	84kg
Wymiary	680x510x540mm	680x510x540mm	680x510x540mm	680x510x540mm	680x510x540mm



agregat prądoworczy
5,0kW 230V/380V

Cena
NETTO: 2250,00
Cena
BRUTTO: 2767,50



agregat prądoworczy
5,0kW 230V/380V start

Cena
NETTO: 2400,00
Cena
BRUTTO: 2952,00



agregat prądoworczy
6,4kW 230V/380V start

Cena
NETTO: 2550,00
Cena
BRUTTO: 3136,50

Model	EP6500-T	EP6500ES-T	EP7500ES-T
Napięcie prądu	230/380V 50Hz, +12V DC/8,3A	230/380V 50Hz, +12V DC/8,3A	230/380V 50Hz, +12V DC/8,3A
Moc znamionowa (max) agregatu	5,0kW (5,5kW)	5,0kW (5,5kW)	6,4kW (7,0kW)
Silnik	188F 13,0HP 4-suw	188F 13,0HP 4-suw	190F 16,0HP 4-suw
Typ rozruchu	mechaniczny	mechaniczny + elektr.	mechaniczny + elektr.
Zużycie/rodzaj paliwa	<395g/kWh 95Pb	<395g/kWh 95Pb	<395g/kWh 95Pb
Pojemność zbiornika	25l	25l	25l
Oil do siln. 4-suw. 15W40 SAE	1,1l	1,1l	1,1l
Poziom hałasu (z odl. 7m)	74dB(A)	74dB(A)	74dB(A)
Maksymalny czas pracy ciągłej	9h	9h	9h
Waga	86kg	89kg	90kg
Wymiary	680x510x540mm	680x510x540mm	680x510x540mm



pompa do wody spaliniowa
700l/min fi.50

Cena
NETTO: 610,00
Cena
BRUTTO: 750,30



pompa do wody spaliniowa
1000l/min fi.75

Cena
NETTO: 740,00
Cena
BRUTTO: 910,20



pompa do wody spaliniowa
1600l/min fi.100

Cena
NETTO: 1040,00
Cena
BRUTTO: 1279,20

Model	WB20CX	WB30CX	WB40CX
Wydajność	700l/min	1000l/min	1600l/min
Srednica krocca ssawnego/tlocznego	2" (50mm)	3" (75mm)	4" (100mm)
Maks. srednica zanieczyszczen	5mm	5mm	5mm
Silnik	168F 5,5HP 4-suw	168F-I 6,5HP 4-suw	173F 8,0HP 4-suw
Zużycie/rodzaj paliwa	<395g/kWh 95Pb	<395g/kWh 95Pb	<395g/kWh 95Pb
Pojemność zbiornika	3,6l	3,6l	3,6l
Oil do siln. 4-suw. 15W40 SAE	0,6l	0,6l	0,6l
Poziom hałasu (z odl. 7m)	102dB(A)	104dB(A)	104dB(A)
Waga	24kg	30kg	47kg
Wymiary	490x390x425mm	515x415x465mm	610x445x515mm

Model	CB-20	CB-50
Prąd zasilania/min. zabezpieczenie	230V/2A	230V/6A
Napięcie ładowania	12/24V	12/24V
Prąd znamionowy wyjściowy	12A	30A
Prąd szczytowy wyjściowy	18A	45A
Akumulator	12/24V 60-200Ah	12/24V 120-320Ah
Waga	7,4kg	11,5kg
Wymiary	260x230x197mm	305x290x215mm



prostownik
12A 12/24V

Cena
NETTO: 155,00
Cena
BRUTTO: 190,65



prostownik
30A 12/24V

Cena
NETTO: 220,00
Cena
BRUTTO: 270,60



prostownik z rozruchem
30A 12/24V

Cena
NETTO: 440,00
Cena
BRUTTO: 541,20



prostownik z rozruchem
40A 12/24V

Cena
NETTO: 475,00
Cena
BRUTTO: 584,25



prostownik z rozruchem
50A 12/24V

Cena
NETTO: 535,00
Cena
BRUTTO: 658,05



prostownik z rozruchem
60A 12/24V

Cena
NETTO: 590,00
Cena
BRUTTO: 725,70

Model	CD-320	CD-400	CD-500	CD-600
Prąd zasilania/min. zabezpieczenie	230V/16A	230V/16A	230V/20A	230V/25A
Napięcie ładowania	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V
Prąd znamionowy/szczytowy wyjściowy	30/45A	40/60A	50/75A	60/90A
Prąd rozruchowy	180A	240A	460A	560A
Moc ładowania	1,0kW	1,2kW	1,6kW	2,0kW
Moc rozruchu	6,4kW	8,0kW	11,0kW	12,0kW
Cykle pracy rozruchu	3s ON/120s OFF	3s ON/120s OFF	3s ON/120s OFF	3s ON/120s OFF
Akumulator	12/24V 20-500Ah	12/24V 20-700Ah	12/24V 20-800Ah	12/24V 20-100Ah
Waga	14,5kg	16,0kg	25,0kg	26,0kg
Wymiary	325x250x575mm	325x250x575mm	405x315x615mm	405x315x615mm

168F 5,5HP

Cena NETTO: **425,00**
Cena BRUTTO: **522,75**

silnik spalinowy
5,5KM

168F-I 6,5HP

Cena NETTO: **475,00**
Cena BRUTTO: **584,25**

silnik spalinowy
6,5KM

168F-I B 6,5HP

Cena NETTO: **475,00**
Cena BRUTTO: **584,25**

silnik spalinowy
6,5KM +SPRZĘGŁO

168F-I C 6,5HP

Cena NETTO: **475,00**
Cena BRUTTO: **584,25**

silnik spalinowy
6,5KM +ŁAŃCUCH

Model	168F 5,5HP	168F-I 6,5HP	168F-I B 6,5HP	168F-I C 6,5HP
Moc maksymalna	3,1kW	3,8kW	3,8kW	3,8kW
Maksymalny moment obrotowy	10,5Nm/2500obr/min	13,0Nm/2500obr/min	26,0Nm/2500obr/min	26,0Nm/2500obr/min
Minimalna stabilna prędkość obrotów	1350±100obr/min	1350±100obr/min	1350±100obr/min	1350±100obr/min
Zużycie/rodzaj paliwa	<395g/kWh 95Pb	<395g/kWh 95Pb	<395g/kWh 95Pb	<395g/kWh 95Pb
Pojemność zbiornika	3,6l	3,6l	3,6l	3,6l
Olej do siln. 4-suw. 15W40 SAE	0,6l	0,6l	0,6l	0,6l
Zużycie oleju	<6,8g/kWh	<6,8g/kWh	<6,8g/kWh	<6,8g/kWh
Średni ca x dł. wałka/śruba mocująca	20x55 lub 19x55 / 8x1,25 lub 5/16'	20x55 lub 19x55 / 8x1,25 lub 5/16'	20x55 / 8x1,25	20x55 / 8x1,25
Poziom hałasu (z odl. 7m)	102dB(A)	104dB(A)	104dB(A)	104dB(A)
Typ rozruchu	mechaniczny	mechaniczny	mechaniczny	mechaniczny
Maksymalny czas pracy ciągłej	11h	11h	11h	11h
Waga	15,0kg	16,0kg	20,0kg	16,5kg
Wymiary	312x362x335	313x376x335	313x376x335	313x376x335
Rodzaj przeniesienia napędu	bezpośredni	bezpośredni	sprzęgło odśrodkowe (red. obr. 2:1)	łańcuch (red.obr. 2:1)

VE168F 5,5HP

Cena NETTO: **530,00**
Cena BRUTTO: **651,90**

silnik spalinowy
5,5KM do wibratora

VE168F-I 6,5HP

Cena NETTO: **580,00**
Cena BRUTTO: **713,40**

silnik spalinowy
6,5KM do wibratora

38VB

Cena NETTO: **205,00**
Cena BRUTTO: **252,15**

wibrator
fi. 38mm

Model	VE168F 5,5HP	VE168F-I 6,5HP
Silnik	168F 5,5HP	168F-I 6,5HP
Pojemność zbiornika	3,6l	3,6l
Zużycie/rodzaj paliwa	<395g/kWh 95Pb	<395g/kWh 95Pb
Olej do siln. 4-suw. 15W40 SAE	0,6l	0,6l
Zużycie oleju	<6,8g/kWh	<6,8g/kWh
Typ rozruchu	mechaniczny	mechaniczny
Maksymalna wydajność zagęszczania	1000l/min	1200l/min
Poziom hałasu (z odl. 7m)	102dB(A)	104dB(A)
Waga	17,5kg	18,5kg

Model	38VB
Długość	6m
Średnica	38mm
Amplituda drgań	0,9mm

Model	W190	W190D
Napięcie prądu	230V 50Hz, +12V DC/5,8A	230V 50Hz, +12V DC/5,8A
Moc znamionowa (max) agregatu	2,0kW (2,2kW)	2,0kW (2,2kW)
Silnik	188F 13,0HP 4-suw	188F 13,0HP 4-suw
Typ rozruchu	mechaniczny	mechaniczny + elektr.
Zużycie/rodzaj paliwa	<395g/kWh 95Pb	<395g/kWh 95Pb
Pojemność zbiornika	25l	25l
Olej do siln. 4-suw. 15W40 SAE	1,1l	1,1l
Prąd spawania	50-190A (26V)	50-190A (26V)
Elektroda	2-5mm	2-5mm
Poziom hałasu (z odl. 7m)	74dB(A)	74dB(A)
Waga	86kg	88kg
Wymiary	700x560x560mm	700x560x560mm

W190

Cena NETTO: **3300,00**
Cena BRUTTO: **4059,00**

spawarka spalinowa
190A + agregat 2,2kW

W190D

Cena NETTO: **3450,00**
Cena BRUTTO: **4243,50**

spawarka spalinowa
190A + agregat 2,2kW + start

MMA-160

Cena NETTO: **740,00**
Cena BRUTTO: **910,20**

spawarka inwerterowa
mma-160A 230V
elektrodowa

MMA-200

Cena NETTO: **840,00**
Cena BRUTTO: **1033,20**

spawarka inwerterowa
mma-200A 230V
elektrodowa

MMA-160B

Cena NETTO: **790,00**
Cena BRUTTO: **971,70**

spawarka inwerterowa
mma-160A 230V
elektrodowa box

MMA-200D

Cena NETTO: **890,00**
Cena BRUTTO: **1094,70**

spawarka inwerterowa
mma-200A 230V
elektrodowa digital

Model	MMA-160	MMA-200	MMA-160B	MMA-200D
Prąd zasilania/zabezpieczenie	230V/16A	230V/20A	230V/16A	230V/20A
Prąd spawania	20-160A	20-200A	5-160A	20-200A
Elektroda	1,6-3,25mm	1,6-4,0mm	1,6-3,25mm	1,6-4,0mm
Waga	10,0kg	10,5kg	5,5kg	10,0kg
Wymiary	465x255x385mm	465x255x385mm	420x160x330mm	465x255x385mm

TIG-200/MMA-200

Cena NETTO: **1140,00**
Cena BRUTTO: **1402,20**

spawarka inwerterowa
tig-200A/mma-200A 230V

TIG-160

Cena NETTO: **950,00**
Cena BRUTTO: **1168,50**

spawarka inwerterowa
tig-160A 230V

LGK-40

Cena NETTO: **1530,00**
Cena BRUTTO: **1881,90**

przecinarka plazmowa
40A 230V

Model	TIG-200/MMA-200	Model	TIG-160	Model	LGK-40
Prąd zasilania/zabezpieczenie	230V/20A	Prąd zasilania/zabezpieczenie	230V/16A	Prąd zasilania/zabezpieczenie	230V/25A
Prąd spawania	10-200A	Prąd spawania	10-160A	Prąd pracy	10-40A
Elektroda MMA	1,6-4,0mm	Dysze prądowe TIG (w zestawie)	1,6/3,2mm	Grubosc ciecia/dokladnego	10,0/8,0mm
Dysze prądowe TIG (w zestawie)	1,6/3,2mm	Waga	14,0kg	Waga	7,5kg
Waga	14,5kg	Wymiary	465x255x385mm	Wymiary	465x255x385mm
Wymiary	465x255x385mm				

BX1-160B

Cena NETTO: **230,00**
Cena BRUTTO: **282,90**

spawarka transformatorowa
160A 230V

BX1-180B

Cena NETTO: **260,00**
Cena BRUTTO: **319,80**

spawarka transformatorowa
160A 230V

BX1-200B

Cena NETTO: **300,00**
Cena BRUTTO: **369,00**

spawarka transformatorowa
160A 230V

BX1-160C

Cena NETTO: **270,00**
Cena BRUTTO: **332,10**

spawarka transformatorowa
160A 230V (kółka)

BX1-180C

Cena NETTO: **305,00**
Cena BRUTTO: **375,15**

spawarka transformatorowa
160A 230V (kółka)

BX1-200C

Cena NETTO: **335,00**
Cena BRUTTO: **412,05**

spawarka transformatorowa
160A 230V (kółka)

BX1-250C

Cena NETTO: **385,00**
Cena BRUTTO: **473,55**

spawarka transformatorowa
160A 230V (kółka)

Model	BX1-160B	BX1-180B	BX1-200B	BX1-160C	BX1-180C	BX1-200C	BX1-250C
Prąd zasilania/zabezpieczenie	230V/16A	230V/20A	230V/20A	230V/16A	230V/20A	230V/20A	230V/25A
Prąd spawania	55-160A	60-180A	65-200A	55-160A	60-180A	60-200A	65-250A
Elektroda	2,0-3,25mm	2,0-4,0mm	2,0-4,0mm	2,0-3,25mm	2,0-4,0mm	2,0-4,0mm	2,0-5,0mm
Waga	18,0kg	20,0kg	22,0kg	19,0kg	21,0kg	23,0kg	25,0kg
Wymiary	353x170x232mm	365x185x252mm	365x185x252mm	420x325x320mm	460x355x340mm	460x355x340mm	460x355x340mm

BX1-250C-3F

Cena NETTO: **410,00**
Cena BRUTTO: **504,30**

spawarka transformatorowa
160A 230/380V (kółka)

Model	MIG-195
Prąd zasilania/zabezpieczenie	230V/16A
Prąd spawania	40-180A
Elektroda	0,6-1,0mm
Maksymalna waga szpuli	Do 5 kg
Waga	37,0kg
Wymiary	610x370x450mm

MIG-195

Cena NETTO: **980,00**
Cena BRUTTO: **1205,40**

półautomat spawalniczy
180A 230V